Impresoras láser Dell 2350d y Dell 2350dn

Impresiones rápidas de calidad profesional para pymes

Ideales para su pyme, las impresoras láser en blanco y negro Dell 2350d y 2350dn ofrecen funciones de impresión de alta calidad en un dispositivo compacto y asequible para uso personal o de grupos de trabajo en red.

Las impresoras Dell 2350d y Dell 2350dn proporcionan una impresión rápida y de alto rendimiento de hasta 38 páginas por minuto (ppm)[1] en blanco y negro (A4) (la velocidad real de impresión varía con el uso), con un dilatado ciclo de servicio mensual de hasta 60.000 páginas. Las Dell 2350d/dn también ofrecen un coste total de impresión reducido, esto hace que la tecnología de impresión de alto rendimiento en blanco y negro sea asequible para las pymes. Con una resolución de impresión real de hasta 1.200 x 1.200 ppp, las Dell 2350d y Dell 2350dn imprimen con gran precisión tanto gráficos como textos.

Para satisfacer las crecientes necesidades de su empresa, es posible ampliar las impresoras Dell 2350d/dn con un cajón de papel opcional de 550 hojas y con una memoria adicional para las impresiones más exigentes que requieren gran capacidad. Además, la bandeja multiuso permite imprimir diferentes tamaños de papel.

Fiabilidad, asequibilidad y calidad de impresión en alta velocidad: elija las impresoras láser en blanco y negro Dell 2350d y Dell 2350dn.

Impresoras láser Dell 2350d y Dell 2350dn

Ventajas del producto

Rendimiento excepcional

- Con el rendimiento de alta velocidad de las impresoras Dell 2350d/dn que llega hasta 38 ppm (la velocidad real de impresión varía con el uso) ya no es necesario perder el tiempo esperando que terminen los extensos trabajos de impresión.
- Con un ciclo de servicio mensual de hasta 60.000 y el complemento del cartucho de tóner estándar para 2.000[2] páginas o el opcional de gran capacidad para 6.000[2] páginas, su empresa puede confiar en las impresoras Dell 2350d/dn.
- Las impresoras Dell 2350d/dn ofrecen una enorme capacidad de manejo del papel, con una capacidad de almacenamiento máxima de 850 hojas con todas las opciones de ampliación incluidas.
- El administrador de impresión OpenManage™ de Dell es una utilidad de red que ofrece unos medios flexibles y eficientes para administrar, supervisar y generar informes para su flota de impresoras.

Diseño respetuoso con el medio ambiente: reducción, reciclaje, renovación

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los productos con la calificación Star® son, en promedio, hasta un 25% más eficientes desde el punto de vista energético que los modelos convencionales[4]. Las impresoras Dell 2350d y 2350dn han sido diseñadas para ayudar a reducir el uso de los materiales y las sustancias peligrosas. Los usuarios de impresoras Dell pueden devolver los cartuchos de tóner a Dell para su reciclaje sin coste alguno (disponible en los principales países de Europa Occidental únicamente). Dell también ayuda a los clientes a desechar impresoras antiguas y otros equipos informáticos de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Tranquilidad con un servicio integral

- Retome la actividad rápidamente con el servicio estándar de un año al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto de Dell[3]. Prolongue hasta cinco años la protección de su inversión con la ampliación opcional de la garantía de hardware.
- Olvídese de los problemas derivados de la configuración e instalación de una impresora gracias a los servicios de instalación opcionales de Dell. Céntrese en su negocio y deje que seamos nosotros los que nos encarguemos de sus impresoras.
- Simplifique todo el entorno de las impresoras con los servicios para impresora de Dell ProSupport.

La ventaja del tóner de Dell

- Realización sencilla de pedidos: en Internet, por fax o por teléfono. Gracias a la excelente cadena de suministros global de Dell, recibirá el cartucho directamente en su domicilio.
- Resultados óptimos: el tóner de la marca Dell ofrece una impresión de alta calidad.
- Fiabilidad: cada cartucho de tóner Dell está respaldado por nuestra garantía de hardware de por vida[3].
- Buen precio: gastos de envío reducidos y disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la tienda en línea de Dell: Dell.com/Supplies
- Reciclaje sencillo: los usuarios de impresoras Dell pueden devolver los cartuchos de tóner a Dell para su reciclaje sin coste adicional (disponible en los principales países de Europa Occidental únicamente). Dell también ayuda a los clientes a desechar impresoras antiguas y otros equipos informáticos de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Solicite consumibles por Internet o a través de partners distribuidores específicos

Vista lateral de la Dell 2350dn

Panel de control de la Dell 2350dn

Conectividad de la Dell 2350dn

Cartucho de tóner de las Dell 2350d/dn

Aproveche al máximo su impresora Dell con opciones y consumibles de Dell originales

Cartuchos de tóner[2]	Capacidad instalada y estándar del cartucho de tóner negro de la Dell 2350d/dn: alrededor de 2.000 páginas; cartucho de tóner negro de gran capacidad: alrededor de 6.000 páginas
Memoria (RAM)	Dell 2350d: 32 MB estándar; ampliable hasta un máximo de 160 MB con el uso de un módulo opcional de 128 MB; Dell 2350dn: 32 MB estándar; ampliable hasta un máximo de 288 MB con el uso de un módulo opcional de 256 MB
Conectividad	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, IEEE-1284 paralelo, puerto Ethernet RJ45 base TX 10/100 (Dell 2530dn)
Capacidad de papel	Entrada: cajón cubierto estándar de 250 hojas + alimentador multiuso de 50 hojas; cajón opcional de 550 hojas; salida: cajón de 150 hojas
Servicio y asistencia[3]	Servicio de un año al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto. Opcional: opciones de servicio ampliado disponibles durante el periodo de duración de la garantía por hasta cuatro años.

Impresoras láser Dell 2350d y Dell 2350dn

Descripción del producto	Impresoras láser personales y para trabajos en red que ofrecen rendimiento de grupos de trabajo en un tamaño compacto.
Especificaciones de la impresora	
Velocidad de impresión[1]	Hasta 33 páginas A4 por minuto (ppm) en blanco y negro (la velocidad real de impresión varía con el uso)
Tiempo de salida de la primera página	
Desde el estado "Lista"	Igual o inferior a 6,5 segundos
En el modo "Ahorro de energía"	Igual o inferior a 7 segundos
Resolución de impresión	600 x 600 ppp (predeterminada), calidad de imagen de 1.200 ppp (predeterminada del controlador), máxima de 1.200 x 1.200 ppp, calidad de imagen de 2.400 ppp
Interfaz de usuario	LCD retroiluminado de 2 líneas x 16 caracteres (texto), 1 LED y teclado con 6 botones
Flujos de datos	Emulación PCL 5e, emulación PCL 6, emulación PostScript 3, HBP v3
Velocidad del procesador	400 MHz
Memoria (RAM)	32 MB estándar
Ampliación de memoria	Dell 2350d: 128 MB; máximo de 160 MB; Dell 2350dn: 256 MB; máximo de 288 MB
Ciclo de servicio máximo	Hasta 60.000 páginas al mes
Volumen de impresión recomendado al mes	400 – 1.500 páginas
Capacidad de papel	
Fuentes de entrada estándar	Cajón cubierto de 250 hojas y bandeja multiuso de 50 hojas
Capacidad de entrada adicional	Cajón opcional de 550 hojas
Capacidad de entrada máxima	850 hojas
Duplexador	Estándar
Especificaciones del alimentador automático de documentos de la unidad de impresión dúplex (DADF)	
Capacidad	50 hojas (75 g/m2)
Destino de salida estándar	Bandeja de salida de 150 hojas colocadas boca abajo
Capacidad de salida máxima	150 hojas
Destinos de salida adicionales	No disponible
Tipos, tamaños y pesos de papel admitidos	
Tipos de papel admitidos	Normal, reciclado, ligero, pesado, Bond, baja calidad (no compatible con impresión dúplex), de color, tarjetas de felicitación (no compatible con impresión dúplex), sobres (solo desde la bandeja multiuso, no compatible con impresión dúplex), etiquetas (de papel), transparencias (láser), papel con membrete, papel preimpreso
Papeles y tamaños: bandeja estándar/cajón opcional	Bandeja estándar de 250 hojas/cajón opcional de 550 hojas: carta USA, oficio USA, A4, A5, A6, B5 JIS, ejecutivo, folio, media carta, universal. Tamaño de alimentación mínimo: bandeja estándar: 105 mm x 148 mm; cajón opcional: 149 mm x 210 mm; el tamaño de alimentación máximo es de 216 mm x 356 mm. Tipos: papel, etiquetas de papel, transparencias Peso: 60-90 g/m^2
Papeles y tamaños: Alimentador multiuso	A4, A5, A6, B5 JIS, carta USA, legal USA, ejecutivo, folio, media carta, universal, sobre 7 3/4, sobre 9, sobre 10, sobre B5, sobre C5, sobre DL, otros sobres. El tamaño de alimentación mínimo es de 76,2 mm x 127 mm. El tamaño de papel máximo (tamaño universal) es de 216 mm x 356 mm. El tamaño mínimo de sobre (otro tamaño) es de 216 mm x 356 mm; tipos: papel, etiquetas de papel, transparencias, cartulina, sobres. Al imprimir en cartulina usando el alimentador multiuso, debe abrir la salida posterior.
Peso del papel del alimentador multiuso	60 - 163 g/m^2
Área de impresión	Dentro de los 4 mm del margen superior, inferior, derecho e izquierdo
Duplexador	Papeles y tamaño: A4, folio, carta USA, ejecutivo USA. Tipos: papel Peso: 60 - 90 g/m^2
Opciones de disposición de la página	Orientación vertical u horizontal, varias copias, impresión dúplex, impresión multipágina (N-up), marcas de agua, impresión en secuencia
Conectividad	
Interfaces estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, IEEE-1284 paralelo, puerto Ethernet RJ45 base TX 10/100 (Dell 2530dn) Nota: Cables no incluidos
Lenguajes de impresión y fuentes	3 de 9 fuentes PCL 5e ampliables en formatos estrecho, regular y ancho, 2 fuentes bitmap PCL, 84 fuentes ampliables PCL, fuentes OCR-A y OCR-B ampliables PCL 5e, 89 fuentes ampliables PostScript
Sistemas operativos (SO) compatibles	Microsoft® Windows® 7 de 32/64 bits, Windows Server 2008 R2, MS Windows 2008 Server, 2003 Server, 2000 Server, XP de 32/64 bits, 2000, Windows Vista® de 32/64 bits. RH Linux 3.0,4.0,5.0 WS SuSE Linux 10.x o posterior. NetWare 5.1, 6.0. Macintosh (OS 9.0 o posterior, y OS X o posterior), Unix (PS PPD para Sun Solaris 8, 9 y 10.0) HP UX 11i, Citrix Presentation Server, SAP
Protocolos de transporte/red	TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, LPR/LPD, IP directa (puerto 9100), HTTP, IP mejorada (puerto 9400), FTP, TFTP, IPP 1.1 (Protocolo de impresión en Internet), HTTP -HTTPs, SNMPv3, WINS - IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP DNS, SNMPv2c, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger, SNMPv3, SNMPv2, 802.1x. Autenticación: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Impresoras láser Dell 2350d y Dell 2350dn

Consumibles	
Gestión de tóner	Junto con la impresora y el software, las funciones incluyen la elaboración de informes de niveles de tóner, las alertas de nivel bajo de tóner, la generación automática de alertas por correo electrónico, funciones de conservación de tóner y Dell Toner Management System
Capacidad de cartuchos de tóner[2]	Instalada: hasta 2.000 páginas; estándar: hasta 2.000 páginas; cartucho de gran capacidad: hasta 6.000 páginas
Reciclaje de tóner	Programa de reciclaje de Dell (detalles incluidos en el producto)
Tambor	Tambor de impresión estándar con rendimiento de 30.000 páginas
Idiomas y certificaciones normativas	
Firmware y software de la impresora	Inglés, francés, italiano, español, alemán, neerlandés, japonés y chino simplificado
Copia electrónica del manual del usuario en CD	Inglés, francés, italiano, alemán, español, danés, neerlandés, noruego, sueco, finés, portugués ibérico, portugués brasileño, polaco, checo, griego, árabe, hebreo, ruso, turco, japonés (kanji) y chino simplificado.
Copia impresa	Hoja de instalación universal: inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués brasileño, portugués europeo, danés, neerlandés, finés, noruego, sueco, polaco, ruso, coreano, chino simplificado, chino tradicional, japonés
Guía de información del producto	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués brasileño, portugués europeo, danés, neerlandés, finés, noruego, sueco, polaco, ruso, eslovaco, esloveno, rumano, turco, húngaro, griego, hebreo, coreano, chino simplificado, chino tradicional, japonés, tailandés
Certificaciones de seguridad	IEC60950/EN60950; IEC60825-1 (láser); marca CE (UE); NEMKO (países nórdicos); marca GS (Alemania); GOST e Hygienic (Rusia); SASO (Arabia Saudí); SABS (Sudáfrica); UL/cUL (UL60950-1 EE. UU./Canadá); FDA/DHHS (21CFR, Capítulo 1, Subcapítulo J, Láser Clase 1, EE. UU.); otras aprobaciones de seguridad requeridas por países específicos.
Certificaciones EMC	EN 55022, Clase B/ CISPR 22; EN61000-3-2; EN 61000-3-3; EN55024/ CISPR 24; FCC CFR Título 47, Parte 15 Clase B (EE. UU.); ICES-003, Tema 4 (Canadá); CE (países de UE); GOST (Rusia); SABS (Sudáfrica)
Cumplimiento de normativas medioambientales y otras certificaciones/cumplimientos normativos	Cumplen con los requisitos medioambientales de diseño incluidos los de restricciones de materiales y consumo energético como EU WEEE, cumplimiento de la directiva RoHS[5], calificación Energy Star[4], cumplimiento de Blue Angel, directiva EuP, Nivel 1; SAP, Novell Yes!, Citrix Ready, Cerner, Citrix Presentation Server 4.0 (compatible) y 4.5 (con certificación). Compatible con TAA tanto para 110 como para 220 V (Dell 2350dn), cumple con la sección 508.
Gestión de la impresora	Software incluido: El sistema de supervisión inteligente del tóner Dell Toner Management System le avisa de forma proactiva antes de que se gaste el tóner. Herramienta web de configuración de impresoras de Dell Utilidad Printer Alert. Utilidad de configuración de TCP/IP; software compatible de gestión de impresoras: Dell OpenManage™ (disponible en marzo del 2011), Lexmark MarkVision™ Professional, CA's Unicenter® (no es de 64 bits), HP OpenView™ (no es de 64 bits), y prácticamente cualquier sistema de gestión de redes de impresoras y otros dispositivos que sea compatible con SNMP. Servidor web integrado (EWS)
Opciones de garantía y servicio	
Servicio estándar[3]	Servicio de un año al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto
Opciones de servicio	Las opciones de servicio ampliado están disponibles durante el periodo de duración de la garantía por hasta cuatro años.
Especificaciones físicas	
Dimensiones (an. x pr. x al.)	*Impresora:* 260 mm x 422 mm x 369 mm; *envío:* 520 mm x 430 mm x 355 mm
Peso	*Impresora:* 14,13 kg con cartucho de tóner estándar incluido; 13 kg sin cartucho de tóner estándar; *envío:* peso de 16,71 kg
Entorno operativo	Temperatura: de 16 °C a 32 °C; humedad relativa: de 8% a 80%, sin condensación; altitud: ≤ 2.500 m por encima del nivel del mar.
Almacenamiento (paquete)	Temperatura: de 20 °C a 40 °C; humedad relativa: del 8% al 95%; altitud: ≤ 10.300 m por encima del nivel del mar.
Almacenamiento (sin el embalaje):	temperatura del aire de 0 °C a 40 °C, humedad relativa del 8% al 80%
Acústica[6]	
Presión acústica promedio	Impresión en modo simple: 53 dB(A); impresión dúplex: 52 dB(A); modo de espera: inaudible
Nivel de potencia de sonido	Impresión: 6,8 B(A); modo de espera: inaudible
Tensión	De 220 a 240 V entre 47 y 63 Hz
Consumo de energía (Calificación Energy Star®)	*Impresión:* 480 W; *modo de espera:* 12 W: *modo suspendido:* 12 W; *apagada:* 0 W.
Consumo de energía normal[7]	3,5 kW/h por semana
Voltaje máximo mientras imprime	230 voltios - 4,5 A
Opciones de ahorro de energía	Definidas por el usuario: de 1 a 240 minutos (predeterminado 60 min)
Contenido de la caja	Dell 2350d, Dell 2350dn con cartucho negro incluido (rendimiento de 2.000 páginas), cubierta extendida de la bandeja de papel, cable de alimentación, hoja de instalación con pasos de instalación de fábrica según corresponda, CD de software e instrucciones, carta de Michael Dell sobre el programa de reciclaje (solo SKU de EMEA y EE. UU.), hoja técnica de Blue Angel (solo EMEA), hoja de contacto de servicio de Japón (variación) (SKU de Japón), manual de instrucciones, hoja técnica de NOM (SKU de DAO), hoja Use and Return (uso y devolución)

[1] La velocidad de impresión citada es en modo simple (por una cara), con papel de formato A4 y con la resolución predeterminada. La velocidad de impresión real puede variar en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.
[2] Las pruebas se han realizado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso y ambientales.
[3] El servicio lo puede proporcionar otro proveedor. Si es necesario, se le enviará un técnico tras haber realizado previamente una consulta telefónica para la solución de problemas. Sujeto a disponibilidad de piezas, restricciones geográficas y términos del contrato de servicio. El tiempo del servicio depende de la hora a la que se haya realizado la llamada a Dell. Debe devolverse la unidad defectuosa. Los recambios pueden ser unidades restauradas.
[4] Puede obtener más información sobre la eficiencia energética de los productos con calificación Energy Star en http://www.energystar.gov.
[5] Cumple con los requisitos de la directiva de la UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS) con fecha del 27 de enero del 2003.
[6] Las pruebas se han realizado de conformidad con la norma ISO 7779 y se han notificado conforme a las indicaciones de la norma ISO 9296 sobre acústica y valores de emisión de ruido declarada de los equipos informáticos y empresariales.
[7] Para obtener información detallada sobre los cálculos del valor de consumo de energía normal, visite: http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.

© 2010 Dell Corporation Limited. Dell, el logotipo de Dell y Dell Toner Management System son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Dell Inc. En este documento pueden utilizarse otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades propietarias de dichas marcas y nombres, o a sus productos. Dell renuncia a cualquier interes sobre la propiedad de las marcas y nombres de terceros. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Calle Basauri No17 EdificioValrealty. Bloque B, 28023 MADRID, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1108, Folio 199 Hoja M-21115, N.I.F A-80022734. v 1.0 diciembre del 2010 — 2350d/dn ES